

Aufbauempfehlung: Holz / MDF



Untergründe

Primer/Grundierungen

Decklacke

Klarlacke

Holz

1K-Haftgrund,
2K-MULTICRYL,
Im Außenbereich nur auf imprägnierten Hölzern 2K-Grundierung-EP-Dickschicht

Primer/Grundierungen sind mit allen Decklacken überlackierbar.

2K-Klarlack für alle 2K-Decklacke

MDF

1K-Haftgrund,
2K-MULTICRYL,
(Kantenvorbehandlung mit Pinsel) 2K-Grundierung-EP-Dickschicht

Einstellungen der Decklacke in unterschiedlichen Glanzgraden und Strukturen möglich.

Holz:
Direkte Beschichtung mit 2K-Klarlack möglich (mit Zwischenschliff)

Spanplatten
Hartfaserplatten

1K-Haftgrund,
2K-Grundierung-EP-Dickschicht, 2K-Primer-Dickschicht, 2K-MULTICRYL

Vorbehandlung: Holz / MDF



Vorbehandlung der Untergründe

Abgelagertes und trockenes Holz

Reinigung

Staubfrei, fettfrei
Geeignete Reinigungsmittel (z. B. Multicleaner, Lösemittel, Alkohole, Silikonentferner)

Anschleifen

Abhängig vom Untergrund

Holz mit Altlackierung

Altlackierung entfernen

multimix

Stadox GmbH · Christbusch 45 · 42285 Wuppertal · Deutschland