

Aufbauempfehlung: Mineralische Untergründe



PUR

EP

Untergründe

Beton / Zement / Stein

Dachziegel / Ton

Keramikfliesen / Wandfliesen /
Estrich

Primer/Grundierungen

▶ 2K-Primer Dickschicht/2K-Grundierung-EP-Dickschicht,
Bindemittel/Decklack verdünnt (EP, PUR)

▶ 2K-Primer Dickschicht

▶ 2K-Grundierung-EP-Dickschicht, Bindemittel-EP/Decklack verdünnt

Decklacke

Primer/Grundierungen sind mit allen
Decklacken überlackierbar

2K-Decklacke: EP (Innenbereich),
PUR,
PUR-TEX Fein (Struktur),
PUR-MATT

Einstellung der Decklacke in unterschied-
lichen Glanzgraden und Strukturen möglich.

Direkte Beschichtung der Untergründe nach
Beratung und Probelackierung.

Klarlacke

2K-Klarlack für alle 2K-Decklacke

Direkte Beschichtung der Unter-
gründe nach Beratung und Probe-
lackierung.

Vorbehandlung: Mineralische Untergründe



Vorbehandlung der Untergründe

Beton / Zement

Trocken (mind. 3 Monate alt), evtl. Fluatierung. Keine Betonsanierung!

Entfettung

Geeignete Reinigungs-/Entfettungsmittel: z.B. Lösemittel, Alkohole, Silikonentferner

Reinigung

Staubfrei

Stark anschleifen

Abhängig vom Untergrund

Keramik- / Wandfliesen

Nur dekorative Beschichtung (abhängig vom Untergrund)

Geeignete Reinigungs-/Entfettungsmittel: z.B. Lösemittel, Alkohole, Silikonentferner

multimix

Standox GmbH · Christbusch 45 · 42285 Wuppertal · Deutschland